



V-4302A PRÍPOJKA ZÁVITOVÁ S DIERKOU

Závitová prípojka sa používa ako pripájacie príslušenstvo v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody a v teplovodných vykurovacích systémoch.

Kód výrobku	D	D1	Dimenzia	S	S1	DMOC
400560	G 1/2	G 3/4	DN15	6 HR 30	6 HR 17	2.6 € bez DPH
zmena ceny vyhradená						

Popis

Presuvná matica, výpusťka – mosadz bez povrchovej úpravy
Tesniaci krúžok – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
Otvor Ø 2 mm navŕtaný v 6 HR presuvnej matici na plombovanie pripojeného zariadenia
1 sada – 2 ks

Technické parametre

Maximálna teplota média: 110 °C
Krátkodobé prekročenie teploty: 90 °C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,075
Hmotnosť (balenie) kg	16,00

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**