



V-4300 SPOJKA ZÁVITOVÁ PRIAMA S PLOCHÝM TESNENÍM

Závitová spojka sa používa ako pripájacie príslušenstvo v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody a v teplovodných vykurovacích systémoch.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±2 (mm)	S	S1	DMOC
412859	G1/2	DN15	46	6 HR 27	6 HR 29	3,5 € bez DPH
zmena ceny vyhradená						

Popis

Presuvná matica, hlavica, výpusťka – mosadz bez povrchovej úpravy
Tesniaci krúžok – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom

Technické parametre

Maximálna teplota média: 110 °C
Krátkodobé prekročenie teploty: 90 °C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	–
Hromadné balenie	35
Hmotnosť (kg/kus)	0,102
Hmotnosť (balenie) kg	3,63

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



V-4302 Prípojka závitová

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**