

Krytka trubková D12 – 28 mm, Krytka trubková D15 – 22 mm excentrická Rámeček krytky trubkové



Dělené krytky se používají k zakrytí průchozích potrubních rozvodů v podlaze nebo na stěně. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro rozměry potrubí od D12–D28 mm.

Dělené excentrické krytky se používají k zakrytí při nedodržení standardní rozteče v průchozích potrubních rozvodech podlahy nebo stěny. Excentrické krytky umožňují dle níže uvedené tabulky upravit rozměr potrubí dle potřeby montáže. Ucelená rozměrová řada umožňuje použít krytky pro rozměry potrubí od D 15–D 22 mm.

Rámeček KB a KCH slouží pro instalaci dvou trubkových krytek, rámeček krytky je dělený.

Krytka bílá:

Materiál: PP

Rozmezí teplot při instalaci: 5°C – 90°C

Krytka chrom:

Materiál: PP, Al

Rozmezí teplot při instalaci: 5°C – 90°C

Krytka jednoduchá bílá

Obj. číslo	Průměr [mm]	Ht [mm]
KB 1012	12	13
KB 1015	15	12
KB 1016	16	11,7
KB 1018	18	11,1
KN 1020	20	10,6
KN 1022	22	10
KN 1025	25-26	9,1
KN 1028	28	8,2

Krytka jednoduchá chrom

Obj. číslo	Průměr [mm]	Ht [mm]
KCH 1012	12	13
KCH 1015	15	12
KCH 1016	16	11,7
KCH 1018	18	11,1
KCH 1020	20	10,6
KCH 1022	22	10
KCH 1025	25-26	9,1
KCH 1028	28	8,2

Krytka jednoduchá excentrická bílá

Obj. číslo	Průměr [mm]	E _{min} [mm]	E _{max} [mm]
KB E015	15	23	77
KB E016	16	24	76
KB E018	18	26	74
KB E020	20	28	72
KN E022	22	30	70

Krytka jednoduchá excentrická chrom

Obj. číslo	Průměr [mm]	E _{min} [mm]	E _{max} [mm]
KCH E015	15	23	77
KCH E016	16	24	76
KCH E018	18	26	74
KCH E020	20	28	72
KCH E022	22	30	70